

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,
Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
Единый адрес: mnv@nt-rt.ru
Веб-сайт: www.mainavira.nt-rt.ru

ФУТЕРОВОЧНЫЕ МАТЫ И СИЛОВЫЕ ПОЯСА

Техническая информация

ФУТЕРОВОЧНЫЕ МАТЫ И СИЛОВЫЕ ПОЯСА

Футеровочные маты и силовые пояса предназначены для баллаستировки и закрепления подземных трубопроводов, для защиты изоляционного покрытия трубопроводов и крепления на них железобетонных утяжелителей типа УБО, изготавливаются по техническим условиям ТУ 3150-008-10905759-2006

Маты футеровочные (МВ МФ) состоят из текстильного соединительного пояса и опорной площадки. Используется для защиты изоляционного покрытия трубопроводов диаметром 530-1420 мм от воздействия железобетонных утяжелителей типа УБО.

Марка	Диаметр трубопровода, мм	Длина L, мм	Ширина В, мм	Ширина опорной площадки b1, мм
МВ МФ – 530	530	1600	1450	700
МВ МФ – 630	630	1800	1450	700
МВ МФ – 720	720	2000	1450	700
МВ МФ – 820	820	2400	1450	700
МВ МФ – 1020	1020	2400	1450	700
МВ МФ – 1220	1220	3200	1450	700
МВ МФ – 1420	1420	3600	1450	700

Мягкий силовой пояс (МВ МСП) предназначен для крепления и соединения двух железобетонных блоков типа УБО.



L – длина силового пояса; l – длина петли силового пояса; c – длина сшивки петли силового пояса.

Марка	Диаметр трубопровода	Длина L, мм	Длина петли l, мм	Длина сшивки c, мм
МВ МСП – 530	530	1100	300	200
МВ МСП – 630	630	1200	300	200
МВ МСП – 720	720	1400	300	200
МВ МСП – 820	820	1500	300	200
МВ МСП – 1020	1020	1900	300	200
МВ МСП – 1220	1220	2100	300	200
МВ МСП – 1420	1420	2400	300	200